



Réserve incendie SPIREL®

Avantages

- Jusqu'à 150 m³ monobloc
- Réserve incendie 60 et 120 m³ standard monobloc
- Possibilité de jumelage
- Poids léger : pose avec engin de chantier
- Pas de radier béton - pas besoin d'ancrage
- Pose sous voie circulée sans dalle de répartition
- Equipements et accessoires réalisés en usine à la demande
- Réservoir enterré : intégration parfaite et sécurisée dans le paysage
- Conservation du volume de stockage : aucune évaporation
- Entretien minimum



Les plus de notre acier



- Fabrication hélicoïdale acier galvanisé ondulé à joint serti.
- Résistance mécanique : pas de dalle de répartition en béton même sous voirie lourde.
- Pas de chassis speed avec radier béton : pose sur lit stable.
- Ne pas remplir le réservoir en phase remblai : rapidité de mise en œuvre.
- Acier galvanisé à chaud double face (intérieur/extérieur).
- Qualité : acier de la construction revêtu d'une galvanisation Z725 gr.

VOLUMES ET DIMENSIONS STANDARDS :

	30 m ³	60 m ³	120 m ³
Diamètre en mm	2400	2400	2900
Longueur en m	6,30	13,00	18,00
Poids en kg	1300	2400	4500

Autres volumes et diamètres disponibles sur demande - Nous consulter



TUBOFIRE®



Accessoires



Event

Des équipements installés en usine et prêts à poser
(pas de dalle de répartition, même sous voirie lourde)

Canne avec
raccord pompier

Remplissage

Trou
d'homme

Configuration standard d'une réserve incendie monobloc TUBOSIDER

- Canne raccord pompier
- Robinet flotteur
- Crépine d'aspiration
- Signalétique



- Tube d'aspiration
- Crépine
- Piquage DN100
- Bride DN100



- Canne avec raccord pompier, évent et regard de visite installés

Jumelage

Les réserves SPIREL® peuvent répondre à tous types de volumes et de configuration de terrain. Elles peuvent être posées en série ou en parallèle.



Réservoirs posés en série



Liaison par
raccords à brides



Pompage par véhicule d'intervention du SDIS

Tubosider, c'est aussi Tubostorm®, Tubobât®, Tubodrain®, Tubopuits®, Tubocarburé®, Tubostore®, Tuyau Spirel®



Siège social et usine : 765 Avenue des Frères Lumière, 69250 Neuville sur Saône
Tel : 04 72 08 24 10 - Fax : 04 78 91 72 99. SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 340 740 745 00088
RCS Lyon B 340 740 745 - Code NAF 2420Z - N° Identification TVA FR 66 340 740 745

www.tubosider.fr