



2 3 3 2 3 2 2 1 2 3 2 1 1 3 3 2 1 1 1 3 2 3

Dalles de calcaire Comblanchien

Epaisseur : 6 cm

Répartition des différentes finitions :

- > Finition layée : rampes d'accès véhicules
- > Finition flammée: toutes surface en dalles calcaire Comblanchien hors rampes d'accès

Partition des lignes de dalles de différentes largeurs :

- 1/ I=10cm - 10% de la surface totale - 6 lignes pour 25
- 2/ I=20cm - 30% de la surface totale - 9 lignes pour 25
- 3/ I=35cm - 60% de la surface totale - 10 lignes pour 25

Partition des dalles de différentes longueurs au sein d'une ligne de même largeur :

- a/  $L = I$  - 10% de la surface de la ligne environ 18 dalles sur 100
- b/  $I < L < 1.75 * I$  - 30% de la surface de la ligne environ 36 dalles sur 100
- c/  $1.75 * I < L < 2.25 * I$  - 50% de la surface de la ligne environ 38 dalles sur 100
- d/  $L = 2.25 * I$  - 10% de la surface de la ligne environ 8 dalles sur 100

LA PLACE DES PLÉIADES  
VILLE DE COURBEVOIE

MAITRE D'OUVRAGE  
COGEDIM

ATELIER FORMAT PAYSAGE  
PAYSAGISTE



DETAIL 2.3.1

Calepinage de l'opus  
incertum

ECHELLE	1/20
DATE	FEVRIER2015
INDICE	A
FORMAT	A3

phase

PRO